

# PT60R-2008-I2-H1141/X

## Преобразователь давления – С выходом по току (2-х проводн.)



### Свойства

- Цельносварная металлическая измерительная мембрана
- Диапазон давления 0...60 бар отн.
- Пиковая апертура давления
- 7...33 В пост. тока
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Ввод с наружной резьбой G1/2 дюйма для технологического соединения
- Сменное устройство, M12 × 1

### Схема подключения



### Технические характеристики

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип                                                  | PT60R-2008-I2-H1141/X                      |
| Идент. №                                             | 6837656                                    |
| <b>Диапазон давлений</b>                             |                                            |
| Относительное давление, бар                          | 0...60 бар отн.                            |
|                                                      | 0...870.23 psi                             |
|                                                      | 0...6 МПа                                  |
| Допустимое превышение давления                       | ≤ 180 бар                                  |
| Давление разрыва                                     | ≥ 360 бар                                  |
| Время отклика                                        | < 2 мс, тип. 1 мс                          |
| Длительная стабильность                              | 0.25 % FS, в соответствии с IEC EN 60770-1 |
| <b>Питание</b>                                       |                                            |
| Рабочее напряжение                                   | 7...33 В =                                 |
| Потребление тока                                     | ≤ 23 мА                                    |
| Короткое замыкание/защита от неправильной полярности | да / да                                    |
| степень защиты и класс                               | IP67 / III                                 |
| Напряжение пробоя                                    | 750 В =                                    |
| <b>Выходы</b>                                        |                                            |
| Выход 1                                              | аналоговый выход                           |
| Выходная функция                                     | Аналоговый выход (ток)                     |
| <b>Аналоговый выход</b>                              |                                            |
| Токовый выход                                        | 4...20 мА                                  |
| Загрузка                                             | ≤ (Напряжение питания - 7)/20 кОм          |
| Разрешение                                           | <± 0.1 % полной шкалы                      |

### Принцип действия

Датчики давления серии PT...-2000 работают с использованием полностью приварной металлической измерительной ячейки в различных диапазонах давления до -1...1000 бар в 2-, 3- или даже 4-проводном исполнении. В зависимости от варианта датчика, обработанный сигнал доступен как аналоговый выходной сигнал (4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В, 1...6 В, логотрический) или как цифровой параметр процесса IO-Link. Модели датчиков IO-Link также имеют два независимо настраиваемых переключающих выхода. В дополнение к стандартным вариантам имеются специальные датчики для использования, например, в зонах АTEX или при работе с кислородом. Широкий спектр технологических и электрических соединений обеспечивает высокую универсальность при выполнении различных задач.

## Технические характеристики

Точность LHR (линейность, гистерезис,  $\pm 0.3$  % FS BSL повторяемость)

| Характер изменения температуры              |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура среды                           | -40...+135 °C                                                                                                                                                |
| Температурный коэффициент                   | $\pm 0.2$ % полн. шкалы/10 K                                                                                                                                 |
| Окружающие условия                          |                                                                                                                                                              |
| Температура окружающей среды                | -30...+85 °C                                                                                                                                                 |
| Температура хранения                        | -50...+100 °C                                                                                                                                                |
| Вибростойкость                              | 20 г, 15...2000 Гц, 15...25 Гц с амплитудой +/- 15 мм, 1 октава/мин во всех 3 направлениях, непрерывно действующая нагрузка: 50, в соответствии с IEC 68-2-6 |
| Ударопрочность                              | 100 г, 11 мс, полусинусоидальная кривая, все 6 направлений, свободное падение с 1 м на бетон (6х), в соответствии с IEC 68-2-27                              |
| Корпус                                      |                                                                                                                                                              |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь / пластик, 1.4404 (AISI 316L)/полиакриламид 50 % GF UL 94 V-0                                                                              |
| Материал соединения под давлением           | Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                               |
| Материал датчика (преобразователя) давления | Нержавеющая сталь 1.4016 (AISI 430)                                                                                                                          |
| Подключение к процессу                      | G 1/2", внешняя резьба, DIN 3852-E (манометр)                                                                                                                |
| Размер гаечного ключа соединения / гайки    | 27                                                                                                                                                           |
| Электрическое подключение                   | Разъем, M12 x 1                                                                                                                                              |
| Макс. момент затяжки корпусной гайки        | 30 Нм                                                                                                                                                        |
| Эталонные условия по IEC 61298-1            |                                                                                                                                                              |
| температура                                 | 15...+25 °C                                                                                                                                                  |
| атмосферных давления                        | 860...1060 hPa абс.                                                                                                                                          |
| Влажность                                   | 45...75 % отн.                                                                                                                                               |
| Дополнительного питания                     | 24 В =                                                                                                                                                       |
| Сертификаты                                 | UL E302799                                                                                                                                                   |
| Средняя наработка до отказа                 | 1189 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C                                                                                                          |
| В объем поставки включены:                  | Специальное профильное уплотнение FKM (1 шт.)                                                                                                                |