

# REI-E-113T12C-4B1024-H1181

## Enkoder inkrementalny

### Seria Efficiency



### Cechy charakterystyczne

- Kołnierz zaciskowy,  $\varnothing 58$  mm
- Wał lity,  $\varnothing 12 \times 20$  mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
- $-20...+70$  °C
- Maks. 4500 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12  $\times$  1, 8-stykowe
- 1024 impulsów na obrót

### Dane techniczne

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Typ   | REI-E-113T12C-4B1024-H1181            |
| Nr katalogowy   | 100011648                             |
| Measuring principle                                   | Optical                               |
| Max. Rotational Speed                                 | 4500 rpm                              |
| Moment of inertia of the rotor                        | $1.8 \times 10^{-6}$ kgm <sup>2</sup> |
| Starting torque                                       | < 0.05 Nm                             |
| Temperatura pracy                                     | $-20...+70$ °C                        |
| Napięcie zasilania                                    | 5...30 V DC                           |
| Prąd bez obciążenia                                   | $\leq 90$ mA                          |
| Prąd wyjścia  | $\leq 20$ mA                          |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                        | tak                                   |
| Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją | tak                                   |
| Typ wyjścia   | Przyrostowy                           |
| Rozdzielczość inkrementalna                           | 1024 ppr                              |
| Maks. częstotliwość impulsów                          | 300 kHz                               |
| Wysoki poziom sygnału                                 | min. 2,5 V                            |
| Niski poziom sygnału                                  | maks. 0,5 V                           |
| Funkcja wyjścia                                       | RS422/TTL, odwracalny                 |
| Wykonanie   | Wałek                                 |
| Flange type   | Clamping flange                       |
| Flange diameter                                       | $\varnothing 58$ mm                   |
| Shaft Type  | Wał lity                              |
| Średnica ośki D [mm]                                  | 12                                    |
| Długość fali L [mm]                                   | 20                                    |
| Shaft material  | Stal nierdzewna                       |

### Schemat podłączenia



## Dane techniczne

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Materiał obudowy                       | Odlew ciśnieniowy cynku             |
| Połączenie elektryczne                 | Złącza, M12 × 1                     |
|  | 8-stykowe                           |
| Axial shaft load                       | 40 N                                |
| Radial shaft load                      | 80 N                                |
| Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)   | 100 m/s <sup>2</sup> , 10...2000 Hz |
| Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27) | 1000 m/s <sup>2</sup> , 6 ms        |
| Klasa ochrony                          | IP64                                |
| Protection class shaft                 | IP64                                |

## Akcesoria

|              |   |              |   |
|--------------|---|--------------|---|
| RCS-19-12-12 | 1545354   | RCS-19-12-10 | 1545355   |
|              | <p>Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 19 mm, średnica otworu: 12 mm/12 mm</p> |              | <p>Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 19 mm, średnica otworu: 12 mm/10 mm</p> |

## Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ         | Nr katalogowy |  |
|-------------------|-------------|---------------|--|
|                   | RKC8T-2/TXL | 6625142       | Przewód połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |