

PZE X4.1P 24VDC 4n/o

777587



Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T;Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T;Lichtschrankenüberw. Typ.4;Kontakterweiterung unverzögert
Betriebsarten:	einkanalig;zweikanalig;ohne Querschlusserkennung
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	4
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	4.0 A
Spannung bei AC15:	230 V
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	195 g
Nettogewicht:	185 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

## Optionales Zubehör



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

---