

PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U

506255



Защитный датчик для контроля положения передвижных ограждений в соответствии с EN 60947-5-3, 2 н/р, 1 вспомогательный контакт, н/р, индикатор, с кабелем 10 м для сфер применения до SIL 3/PL e/Cat. 4, цилиндрический M12, IP69, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSEN ix1, корпус из нержавеющей стали, сертифицирован ATEX.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Сертификация: | CE;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;UL/cUL;ECOLAB |
| Принцип датчика: | магнитный |
| Число N/O: | 3 |
| Тип соединения: | 10m Kabel |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 18.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP67;IP69 |
| Индикатор статуса: | Со светодиодом |
| Проект: | Круглый |
| Размер по ширине: | 12.0 mm |
| Размер по высоте: | 12.0 mm |
| Размер по глубине: | 76.0 mm |
| Вес брутто: | 240 g |
| Вес нетто: | 230 g |
| Окружающая температура: | -25 - 55 °C |
| Режимы работы: | Последовательное соединение |

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
