

## PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t

774548



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 300 s.

## Dane

|                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikacja:                             | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC                                                             |
| Możliwości zastosowania:                  | Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. opóźnione  |
| Tryby pracy:                              | jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych;start ręczny z przek.   |
| Norma produktu:                           | EN 60947-5-1                                                                                       |
| Normy:                                    | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                      |
| Napięcie zasilania (V):                   | 24,0                                                                                               |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | DC                                                                                                 |
| Typ zacisku:                              | stałe                                                                                              |
| Typ zacisku:                              | Zacisk śrubowy                                                                                     |
| Styki bezp. bez opóźn.:                   | 3                                                                                                  |
| Styki bezp. z opóźn.:                     | 2                                                                                                  |
| Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym: | opóźnienie powrotu                                                                                 |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych:           | 0                                                                                                  |
| Ustawiane czasy:                          | 0,30 s;10,00 s;100,00 s;150,00 s;20,00 s;200,00 s;250,00 s;300,00 s;40,00 s;5,00 s;60,00 s;80,00 s |
| Kategoria zatrzymania:                    | 0/1                                                                                                |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 7.0 A                                                                                              |
| Prąd maks. przy AC15:                     | 5.0 A                                                                                              |
| Szerokość:                                | 45.0 mm                                                                                            |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Wysokość:          | 87.0 mm     |
| Głębokość:         | 121.0 mm    |
| Ciężar brutto:     | 370 g       |
| Ciężar netto:      | 360 g       |
| Temperatura pracy: | -10 - 55 °C |

## Akcesoria opcjonalne



774090

COVER P-93