

PSEN ma1.3a-22/1switch

526121



Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, кабель 5 м , для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик безисполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	15.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по глубине:	59.1 mm
Вес брутто:	195 g
Вес нетто:	185 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Последовательное соединение

Дополнительные компоненты



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



516120

PSEN ma1.3-08/1 actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1 actuator