

PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1

505225



Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер M8, круглый M30, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSENix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом, сертифицировано ATEX.

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Максимальный ток на AC1:	0.0 A
Число дополнительных контактов:	0
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65;IP67
Индикатор статуса:	Без светодиода
Проект:	Круглый
Размер по ширине:	30.0 mm
Размер по высоте:	30.0 mm
Размер по глубине:	42.7 mm
Вес брутто:	47 g
Вес нетто:	36 g

Окружающая температура: -10 - 55 °C

Режимы работы: Последовательное соединение

Дополнительные компоненты



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140


PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Дополнительные принадлежности

	532110	PSEN Winkel / bracket
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
