

PNOZ e7p 24VDC 2 so

774197



Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Опции применения: | Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг предохранительного шлюза |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;Самотестирование;со входом AND |
| Товарный стандарт: | EN 61496-1 |
| Стандарты: | DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 ST |
| Число выходов для тестовых импульсов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 145 g |
| Вес нетто: | 130 g |

Окружающая температура:

-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2