

PSEN ma1.3a-21/VA/1switch

526240



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, 1 styk pomocniczy n/o, cylindryczny M12, przewód 5 m, LED, IP67/69, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, opakowanie jednostkowe = 1 czujnik bez aktuatora, obudowa ze stali nierdzewnej, certyfikaty (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

## Dane

Certyfikacja:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	3
Rodzaj przyłącza:	5m Kabel
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	18.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP67;IP69
Wyświetlanie stanu:	z LED
Konstrukcja:	okrągła
Szerokość:	12.0 mm
Wysokość:	12.0 mm
Głębokość:	76.0 mm
Ciężar brutto:	130 g
Ciężar netto:	120 g
Temperatura pracy:	-25 - 80 °C
Tryby pracy:	Przełączanie pojedyncze