

PSEN sg2c-5LBLLC switch

570823



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. Blind cover Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные компоненты



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)



570890

PSEN sg2 actuator

Дополнительные принадлежности



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)

