

PSEN rs1.0-300

570300



Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 300 N.

Dane

Certyfikacja:	CE;BG;cCSAus
Ilość styków zwiernych:	2
Ilość styków rozwiernych:	2
Napięcie przy AC15:	240 V
Prąd maks. przy AC15:	3.0 A
Materiał obudowy:	Odlew ciśnieniowy Zn
Maks. długość linki:	75 m
Szerokość:	282.0 mm
Wysokość:	88.0 mm
Głębokość:	90.1 mm
Ciężar brutto:	1056 g
Ciężar netto:	939 g
Temperatura pracy:	-30 - 80 °C

Akcesoria opcjonalne



773600

PDP67 F 8DI ION



570310

PSEN rs spring 175



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570312

PSEN rs pulley 75



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m