

## PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

541011



Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, соединительный кабель 5 м, одно направление срабатывания, поддержка SDD, IP6K9K, расстояние срабатывания 11 мм,  $S_{ao} = 8$  мм,  $S_{ag} = 20$  мм, PU = кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	1.0 W
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	20.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	275 g
Вес нетто:	215 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

## Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS