

PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t

774540



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,1 - 30 s.

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Zertifizierungen:                       | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC  |
| Anwendungsmöglichkeiten:                | Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung verzögert  |
| Betriebsarten:                          | einkanalig;automatischer Start;zweikanalig;Querschlusserkennung;manueller Start mit Überw |
| Produktnorm:                            | EN 60947-5-1  |
| Normen:                                 | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1   |
| Versorgungsspannung (V):                | 24,0  |
| Art der Versorgungsspannung:            | DC  |
| Klemmenart:                             | fest  |
| Klemmentyp:                             | Schraubklemme   |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 3   |
| Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:   | 2   |
| Sicherheitskontakt Verzögerungsart:     | rückfallverzögert   |
| Anzahl Halbleiterausgänge:              | 0   |
| Einstellbare Zeiten:                    | 0,10 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;15,00 s;2,00 s;20,00 s;25,00 s;30,00 s;4,00 s;6,00 s;8,00 s  |
| Stop-Kategorie:                         | 0/1   |
| Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 7.0 A   |
| Max. Strom bei AC15:                    | 5.0 A   |
| Abmessung Breite:                       | 45.0 mm   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Abmessung Höhe:      | 87.0 mm     |
| Abmessung Tiefe:     | 121.0 mm    |
| Bruttogewicht:       | 370 g       |
| Nettogewicht:        | 360 g       |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |

## Optionales Zubehör



774090

SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)