

PSEN op4H-s-30-015/1

630760



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Auflösung der Schutzeinrichtung:	30 mm
Anzahl Strahlen:	8
Auflösung Schutzart:	Glühbirne
Schutzfeldhöhe:	150 mm
Reichweite (m):	0,2 - 19,0
Ansprechzeit:	9.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Blanking:	Laser pointer
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Abmessung Breite:	32.3 mm
Abmessung Höhe:	233.3 mm
Abmessung Tiefe:	36.9 mm
Bruttogewicht:	1700 g
Nettogewicht:	1200 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

## Zubehör



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m