

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

710001



Przełącznik bezpieczeństwa PNOZcompact (samodzielny), wejścia:okablowanie 2-kanalowe z detekcją zwarć między stykami, start ręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciskisprężynowe stałe z przodu urządzenia, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibeзопасства.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Tryby pracy:	Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opózn.:	3
Styki bezp. z opózn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	1
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kategoria zatrzymania:	0
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	105.0 mm
Głębokość:	100.0 mm
Ciężar brutto:	170 g
Ciężar netto:	160 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C