

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

710001



Защитное реле (автономное) PNOZcompact, входы: Двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, запуском вручную/автоматически, с выходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, 24 SC, UB 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, пружинные клеммы на передней стороне прибора, мониторинг аварийного останова, защитного ограждения.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Режимы работы:	Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	0
Категория останова:	0
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	5.0 A
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	105.0 mm
Размер по глубине:	100.0 mm
Вес брутто:	170 g
Вес нетто:	160 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C