PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN sg2c-5LBLLC unit 570822

Sicheres Schutztürsystem, sichere Verriegelung mit sicherer Zuhaltung Für Anwendungen bis SIL CL 3 sowie PLe. Bestehend aus 5 Tastern: 1.beleuchteter Drucktaster für Aktivierung der Schutztür; 2. Schlüsseltaster für Zutritt&Entsperrung d. Schutztür; 3.beleuchteter Drucktaster; 4. beleuchteter Drucktaster; 5. Blinddeckel Lieferumfang: Sensoreinheit mit Druckknöpfen inklusive Farbkappen und Fluchtentriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links angeschlagene Türen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Sensorprinzip:	Transponder
Art der Codierung:	codiert
Zuhaltekraft:	2000 N
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Anzahl Eingänge:	2
Anschlussart:	Federzugklemme steckbar
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Leistungsaufnahme DC:	2.0 W
Anzahl Taster:	2
Schutzart Gehäuse:	IP54
Anzahl Bedienelemente:	4
Abmessung Breite:	200.0 mm
Abmessung Höhe:	555.0 mm
Abmessung Tiefe:	108.0 mm
Bruttogewicht:	3050 g
Nettogewicht:	2670 g
Umgebungstemperatur:	-20 - 55 °C

Optionales Zubehör

	570773	PSEN sg2 cover 2pieces
	570777	PSEN sg2c Set spring loaded terminals
	570890	PSEN sg2 actuator
	570870	PSEN sg escape release pin
	570871	PSEN sg auxiliary release pin
	570875	PSEN sg color covers (pushbutton)