

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

506223



Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, кодируемый, с кабелем 10 м (PUR).

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Материал корпуса: | PBT |
| Сертификация: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB |
| Принцип датчика: | магнитный |
| Число N/O: | 3 |
| Тип соединения: | 10m Kabel |
| Число входов импульсных датч. положения: | 24 V |
| Переключ.ток на безопасный полупр.выход: | DC |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 15.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP65 |
| Индикатор статуса: | Со светодиодом |
| Проект: | Круглый |
| Размер по ширине: | 12.0 mm |
| Размер по высоте: | 11.0 mm |
| Размер по глубине: | 59.2 mm |
| Вес брутто: | 380 g |
| Вес нетто: | 371 g |
| Окружающая температура: | -25 - 70 °C |
| Режимы работы: | Последовательное соединение |