

PSEN ma1.4a-51/ 1switch

506304



Магнитный защитный датчик 2 н/р, 1 вспомогательный н/р контактная квадратная, индикатор, IP6K9K, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма, высота 18 мм, комплект поставки = 1 датчик с кабелем 5 м.

Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	3.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	12.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP67;IP69
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.4 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	240 g
Вес нетто:	220 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Режимы работы:	Единый разъем

Дополнительные компоненты



506300

PSEN ma1.4-03mm 1actuator



506301

PSEN ma1.4-10mm 1actuator

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals