

PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

506226



Магнитный защитный датчик 3 н/р, контактный штекер M8, круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1 датчик с исполнительным механизмом M12, кодируемый.

## Технические характеристики

Материал корпуса:	PBT
Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	3
Тип соединения:	M8, 8pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	15.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	Круглый
Размер по ширине:	12.0 mm
Размер по высоте:	11.0 mm
Размер по глубине:	59.1 mm
Вес брутто:	44 g
Вес нетто:	30 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C
Режимы работы:	Единый разъем

## Дополнительные компоненты



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m

## Дополнительные принадлежности



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m

---



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m

---



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m

---



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m

---



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m

---



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

---



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

---