

## PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch

541259



Wyłącznik bezpieczeństwa RFID, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złącze wewnętrzne M12, możliwość połączenia szeregowego, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik unikalny w pełni kodowany.

## Dane

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Certyfikacja:                 | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC |
| Zasada działania czujnika:    | Transponder                               |
| Rodzaj kodowania:             | Unikalny                                  |
| Liczba wyjść OSSD:            | 2   |
| Liczba wejść:                 | 2   |
| Rodzaj przyłącza:             | M12, 8pol. male                           |
| Napięcie zasilania (V):       | 24,0                                      |
| Rodzaj napięcia zasilania:    | DC  |
| Pobór mocy DC:                | 1.0 W                                     |
| Zapewniony odstęp łączenia:   | 8.0 mm                                    |
| Zapewniony odstęp wyłączenia: | 20.0 mm                                   |
| Stopień ochrony obudowy:      | IP6K9K                                    |
| Szerokość:                    | 26.0 mm                                   |
| Wysokość:                     | 37.0 mm                                   |
| Głębokość:                    | 18.0 mm                                   |
| Ciężar brutto:                | 64 g                                      |
| Ciężar netto:                 | 45 g                                      |
| Temperatura pracy:            | -25 - 70 °C                               |

## Akcesoria



540180

PSEN cs2.1 1 actuator



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m




540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



541180

PSEN cs4.1 1 actuator



541187

PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator



541188

PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator

## Akcesoria opcjonalne



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m

---



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m

---



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m

---



540130

SDD ES ETH

---



540132

SDD ES PROFIBUS

---



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL

---