

PSEN sg2c-5LPLLE unit

570812



Система защитного ограждения (транспондерная технология), безопасная блокировка и блокировка ограждения, 3 кнопка с подсветкой, 1 кнопка без подсветки, 1 кнопка аварийного останова.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3050 g
Вес нетто:	2670 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)