

## PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774310



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexaso monocal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., rearme automático/supervisado, UB 24 V AC/DC, ancho: 45 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,puertas protectoras.

### Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento:	monocal;Rearme automático;bicanal;Detección de derivación;Rearme manual con superv.
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Peso bruto (V):	24
Tipo de terminal:	fijo
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	3
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	1
Número de salidas por semiconductor:	1
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	6.0 A
Corriente máx. con AC15:	5.0 A
Dimensión Ancho:	45.0 mm

Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	385 g
Peso neto:	375 g
Temperatura ambiente:	-20 - 55 °C

## Accesorios opcionales



774090

SCHUTZKAPPE P-93