

## PNOZ mml2p

772021



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini, модуль для безопасного подключения децентрализованных модулей ввода-вывода.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Макс. длина экранированного кабеля:	100 m
Макс. длина неэкранированного кабеля:	30 m
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	101.0 W
Тип клеммы:	Пружинный терминал;Винтовая клемма
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	115 g
Вес нетто:	98 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

### Дополнительные компоненты



783540

Spring terminals PNOZ mml2p



793540

Screw terminals PNOZ mml2p

## Дополнительные принадлежности

311074

PSS SB BUSCABLE LC



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380320

PSS67 I/O Cable



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



783541

Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



793541

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.