

PZE X5 24VDC 5n/o

774595



Kontakterweiterung, Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 5 S, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Betriebsarten:	einkanalig;zweikanalig;Querschlusserkennung;ohne Querschlusserkennung
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	5
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	7.0 A
Spannung bei AC15:	230 V
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	280 g
Nettogewicht:	270 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C