

## PZE X5 24VDC 5n/o

774595



Модули расширения, входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 5 Н/Р, UB 24 В пост. тока, ширина: 45 мм встроенные винтовые клеммы, блок контактов для расширения длякомпонентов управления, относящихся к безопасности.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Режимы работы:	Один канал;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	5
Предохранительный контакт. с задерж.на срабатывание:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Напряжение на AC15:	230 V
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	280 g
Вес нетто:	270 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C