

PSEN op2H-SL-24-015/1

631100












Защитная световая завеса, тип 2, PL с, защита рук (разрешение в 24 мм), высота защитного поля 150 мм. Особенности: Каскадное подключение безмертвых зон, компактное исполнение. Напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5- контактный, приемник 5- контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;TÜV
Версия товара:	1.0
Высота защищенного поля:	150 mm
Число лучей:	8
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 6,0
Время реакции:	7.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	150.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	900 g
Вес нетто:	300 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630901	PSEN op Mirror-060/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	631183	PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm