

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

505223



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, konstrukcja M30, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. z aktuatorem, ATEX.

Dane

Materiał obudowy:	PBT
Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Zasada działania czujnika:	magnetycznie
Ilość styków zwiernych:	2
Prąd maks. przy AC1:	0.0 A
Ilość styków pomocniczych:	0
Rodzaj przyłącza:	M8, 4pol. male
Napięcie łączeniowe:	24 V
Rodzaj napięcia łączeniowego:	DC
Zapewniony odstęp łączenia:	8.0 mm
Zapewniony odstęp wyłączenia:	26.0 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP65;IP67
Wyświetlanie stanu:	bez LED
Konstrukcja:	okrągła
Szerokość:	30.0 mm
Wysokość:	30.0 mm
Głębokość:	42.7 mm
Ciężar brutto:	63 g
Ciężar netto:	31 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Tryby pracy:

Przełączanie pojedyncze

Akcesoria



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Akcesoria opcjonalne



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



540310

PSEN screw M4x16 10pcs