

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

505223



Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, ATEX Zulassung.

Technische Daten

Gehäusematerial:	PBT
Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	2
Max. Strom bei AC1:	0.0 A
Anzahl Hilfskontakte:	0
Anschlussart:	M8, 4pol. male
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	26.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP65;IP67
Statusanzeige:	ohne LED
Bauform:	rund
Abmessung Breite:	30.0 mm
Abmessung Höhe:	30.0 mm
Abmessung Tiefe:	42.7 mm
Bruttogewicht:	63 g
Nettogewicht:	31 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Betriebsarten:

Einzelschaltung

Zubehör



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Optionales Zubehör



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



540310

PSEN screw M4x16 10pcs