

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit

505223



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. conaccionador, homologación ATEX.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Corriente máx. con AC1:	0.0 A
Número de contactos auxiliares:	0
Tipo de borne:	M8, 4pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65;IP67
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	30.0 mm
Dimensión de altura:	30.0 mm
Dimensión Profundidad:	42.7 mm
Peso bruto:	63 g
Peso neto:	31 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Modos de funcionamiento:

Conexión individual

Accesorios



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Accesorios opcionales



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



540310

PSEN screw M4x16 10pcs