

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

541303



Wyłącznik bezpieczeństwa RFID, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany, z trzema aktuatorami (OSSD1 i 2, OSSD1, OSSD2).

Dane

| | |
|-------------------------------|---|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC |
| Zasada działania czujnika: | Transponder |
| Rodzaj kodowania: | Kodowany |
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
| Rodzaj przyłącza: | M12, 5pol. male |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Pobór mocy DC: | 1.0 W |
| Zapewniony odstęp łączenia: | 8.0 mm |
| Zapewniony odstęp wyłączenia: | 20.0 mm |
| Stopień ochrony obudowy: | IP6K9K |
| Szerokość: | 26.0 mm |
| Wysokość: | 37.0 mm |
| Głębokość: | 18.0 mm |
| Ciężar brutto: | 165 g |
| Ciężar netto: | 70 g |
| Temperatura pracy: | -25 - 55 °C |

Akcesoria



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

Akcesoria opcjonalne

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m |
|  | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m |
|  | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS
