

PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o

787588



Contact expansion Inputs: 2-channel wiring Outputs: 4 N/O. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;dwukanał.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC/DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opózn.:	4
Styki bezp. z opózn.:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	4.0 A
Napięcie przy AC15:	230 V
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	101.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	225 g
Ciężar netto:	215 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2