

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

784136



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: entsprechend der Anforderungsklasse III C nach EN 574, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, elektronisches Zweihand-Sicherheitsrelais.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Anwendungsmöglichkeiten:	Zweihandüberwachung Typ III C
Betriebsarten:	automatischer Start;zweikanalig;Querschlusserkennung;Selbsttest;mit UND-Eingang;mit ODER-Eingang
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmentyp:	Federkraftklemme
Klemmenart:	steckbar
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	2 ST
Anzahl Taktausgänge:	2
Stop-Kategorie:	0
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	101.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	145 g
Nettogewicht:	125 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2