

PSEN me1.2S / 1AR

570007











Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Dane

Certyfikacja:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Rodzaj blokady:	Siła sprężyny
Siła wyciągania:	27 N
Siła blokady:	1500 N
Odblokowywanie pomocnicze:	tak
Włącznik:	Promień
Ilość styków zwiernych:	2
Ilość styków rozwiernych:	2
Napięcie przy AC1:	240 V
Prąd maks. przy AC1:	2.5 A
Napięcie przy AC15:	230 V
Prąd maks. przy AC15:	2.5 A
Napięcie zasilania (V):	110,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Pobór mocy AC:	8.0 VA
Stopień ochrony obudowy:	IP67
Szerokość:	42.5 mm
Wysokość:	184.0 mm
Głębokość:	51.0 mm
Ciężar brutto:	514 g

Ciężar netto:	335 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C

Akcesoria opcjonalne

	570101	PSEN me1AS
	570102	PSEN me1AR
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m
	380705	PDP67 cable M12-5sm, 3m