

PSEN me1.2S / 1AR

570007



Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip: Federkraft 1500 N, Kontakte: 2 S, 2 Ö,
Versorgungsspannung 110 - 230 V AC.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Art der Zuhaltung:	Federkraft
Auszugskraft:	27 N
Rastkraft:	1500 N
Hilfsentriegelung:	ja
Betätiger:	Radius
Anzahl Schliesser:	2
Anzahl Öffner:	2
Spannung bei AC1:	240 V
Max. Strom bei AC1:	2.5 A
Spannung bei AC15:	230 V
Max. Strom bei AC15:	2.5 A
Versorgungsspannung (V):	110,0
Art der Versorgungsspannung:	AC
Leistungsaufnahme AC:	8.0 VA
Schutzart Gehäuse:	IP67
Abmessung Breite:	42.5 mm
Abmessung Höhe:	184.0 mm
Abmessung Tiefe:	51.0 mm
Bruttogewicht:	514 g

Nettogewicht:	335 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 70 °C

Optionales Zubehör



570101 PSEN me1AS



570102 PSEN me1AR



773600 PDP67 F 8DI ION



540312 PSEN screw M5x20 10pcs



380708 PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m