

PSEN me1.2S / 1AR

570007



Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Tipo de bloqueo:	Fuerza elástica
Fuerza de extracción:	27 N
Fuerza de retención:	1500 N
Desenclavamiento auxiliar:	Sí
Accionador:	Radio
Número de contactos NA:	2
Número de contactos NC:	2
Tensión con AC1:	240 V
Corriente máx. con AC1:	2.5 A
Tensión con AC15:	230 V
Corriente máx. con AC15:	2.5 A
Tensión alimentación (V):	110,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC
Consumo de energía AC:	8.0 VA
Grado de protección, carcasa:	IP67
Dimensión Ancho:	42.5 mm
Dimensión de altura:	184.0 mm
Dimensión Profundidad:	51.0 mm
Peso bruto:	514 g

Peso neto:	335 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C

Accesorios opcionales



570101 PSEN me1AS



570102 PSEN me1AR



773600 PDP67 F 8DI ION



540312 PSEN screw M5x20 10pcs



380708 PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m