

PSEnvip R

584100



PSEnvip receiver.

Dane

Certyfikacja:	CE;TÜV
Zasięg (m):	0,1 - 13,0
Maskowanie stref ochronnych:	Fixed Blanking
Zastosowanie wg:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1;EN ISO 13849-1;IEC 61508
Napięcie zasilania (V):	5,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP54
Szerokość:	95.0 mm
Wysokość:	90.0 mm
Głębokość:	192.0 mm
Ciężar brutto:	2680 g
Ciężar netto:	2410 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

Akcesoria



312421

PSSu K F FAU P



312420

PSSu K F FAU B



584569

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m



584570

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m



584572

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m



584571


PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m

Akcesoria opcjonalne




583200

PSEnvip TP



583203

PSEnvip AT mag



583204

PSEnvip AT mech



583205

PSEnvip MB




583206

PSEnvip MS



583211

PSEnvip AP2



583210

PSEnvip AS2
