

PSEnvip R

584100



PSEnvip Empfänger.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;TÜV
Reichweite (m):	0,1 - 13,0
Auflösung Schutzart:	Referenzmarke
Ausblendung von Schutzzonen:	Fixed Blanking
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1;EN ISO 13849-1;IEC 61508
Versorgungsspannung (V):	5,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP54
Abmessung Breite:	95.0 mm
Abmessung Höhe:	90.0 mm
Abmessung Tiefe:	192.0 mm
Bruttogewicht:	2680 g
Nettogewicht:	2410 g
Umgebungstemperatur:	0 - 50 °C

Zubehör



312421

PSSu K F FAU P



312420

PSSu K F FAU B



584569

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m



584570

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m



584572

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m



584571


PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m

Optionales Zubehör



583200

PSEnvip TP



583203

PSEnvip AT mag



583204

PSEnvip AT mech



583205

PSEnvip MB




583206

PSEnvip MS



583211

PSEnvip AP2



583210

PSEnvip AS2