

## PSEnvip R

584100



PSEnvip receiver.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;TÜV
Рабочий диапазон (m):	0,1 - 13,0
Блокировка зон безопасности:	Fixed Blanking
Применение в соответствии с:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1;EN ISO 13849-1;IEC 61508
Напряжение питания (V):	5,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP54
Размер по ширине:	95.0 mm
Размер по высоте:	90.0 mm
Размер по глубине:	192.0 mm
Вес брутто:	2680 g
Вес нетто:	2410 g
Окружающая температура:	0 - 50 °C

### Дополнительные компоненты



312421

PSSu K F FAU P



312420

PSSu K F FAU B



584569

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m



584570

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m



584572

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m



584571


PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m

## Дополнительные принадлежности




583200

PSEnvip TP



583203

PSEnvip AT mag



583204

PSEnvip AT mech



583205

PSEnvip MB



583206

PSEnvip MS


---



583211

PSEnvip AP2

---



583210

PSEnvip AS2

---