

PSEnvip R

584100



PSEnvip receiver.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;TÜV
Intervalo de servicio (m):	0,1 - 13,0
Resolución, grado de protección:	Marca de referencia
Blanking de zonas de seguridad:	Fixed Blanking
Aplicación según:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1;EN ISO 13849-1;IEC 61508
Tensión alimentación (V):	5,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Grado de protección, carcasa:	IP54
Dimensión Ancho:	95.0 mm
Dimensión de altura:	90.0 mm
Dimensión Profundidad:	192.0 mm
Peso bruto:	2680 g
Peso neto:	2410 g
Temperatura ambiente:	0 - 50 °C

Accesorios



312421

PSSu K F FAU P



312420

PSSu K F FAU B



584569

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m



584570

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m



584572

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m



584571


PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m

Accesorios opcionales



583200

PSEnvip TP



583203

PSEnvip AT mag



583204

PSEnvip AT mech



583205

PSEnvip MB




583206

PSEnvip MS



583211

PSEnvip AP2



583210

PSEnvip AS2