

PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix

774583



Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 4 STD, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, blok styków z opóźnionym wyzwoleniem do rozszerzenia styków w połączeniu z elementami sterującymi bezpieczeństwem, stały czas wyzwolenia 3 s.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu opóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	stałe
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	0
Styki bezp. z opóźn.:	4
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	220 g
Ciężar netto:	210 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C