

PSEN op2H-A-30-150/1

631048



Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm. Funkcje: Muting, blanking, łączeniekaskadowe, brak martwych stref. Programowanie możliwe za pomocą oprogramowaniaPSENoptConfigurator lub bezpośrednio na kurtynie świetlnej. Napięcie zasilania 24 V, podłączenie przez 18-pinowy przewód typu pigtail do złącza M12. Złącze M12 nadajnika: 5- pinowe, odbiornik: Blanking 12-pinowe, muting 12-/5-pinowe. Przewodytypu pigtail nie są dostarczane z urządzeniem.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Ilość promieni:	80
Wysokość pola ochronnego:	1500 mm
Zasięg (m):	0,2 - 20,0
Czas reakcji:	20.00 ms
Liczba wyjść OSSD:	2
Łączenie kaskadowe:	Palec
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Stopień ochrony obudowy:	IP65
Zastosowanie wg:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Rozdzielczość urządzenia ochronnego:	30 mm
Szerokość:	35.0 mm
Wysokość:	1506.3 mm
Głębokość:	40.8 mm
Ciężar brutto:	7000 g
Ciężar netto:	3650 g
Temperatura pracy:	0 - 50 °C

## Akcesoria



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



631056

PSEN op pigtail receiver b



631057

PSEN op pigtail receiver m



631055

PSEN op pigtail emitter



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m

---



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m

---



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m

---



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m

---



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m

---



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m

---