

PNOZ e2.2p 24VDC 2so

774135



Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIA in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Опции применения:	Двуручный мониторинг типа III A
Режимы работы:	Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Самотестирование;со входом AND;Со входом OR
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 574 TYP III A;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Мгновенные предохранительные контакты:	2 ST
Число выходов для тестовых импульсов:	2
Категория останова:	0
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	145 g
Вес нетто:	130 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2