

P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so

777330



Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 V AC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Zweihandbediengerät/ Überwachung d. Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern, Rückführkreis.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Zweihandüberwachung Typ III C
Normen:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	zweikanalig;Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	AC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	1.5 A
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	380 g
Nettogewicht:	370 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 55 °C

Optionales Zubehör



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
