

PNOZ mml1p

772020



Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module
Safe connection.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Liczba wejść wirtualnych:	32
Liczba wyjść wirtualnych:	32
Maks. czas przesyłania danych:	35 ms
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Pobór mocy DC:	5.0 W
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy;Zacisk śrubowy
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Szerokość:	22.5 mm
Wysokość:	100.0 mm
Głębokość:	120.0 mm
Ciężar brutto:	113 g
Ciężar netto:	95 g
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

Akcesoria



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Aksesoria opcjonalne



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 10 pcs.



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 10 pcs