

PNOZ mml1p

772020



Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module  
Safe connection.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Подсоединение импульс. датчика положения:	32
Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1:	32
Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2:	35 ms
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	5.0 W
Тип клеммы:	Пружинный терминал;Винтовая клемма
Экстремальные условия окружающей среды:	Стандартный
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	113 g
Вес нетто:	95 g
Окружающая температура:	0 - 60 °C

## Дополнительные компоненты



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

## Дополнительные принадлежности



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 10 pcs.



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 10 pcs