

PNOZ mml1p

772020



Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module
Safe connection.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Número de entradas virtuales:	32
Número de salidas virtuales:	32
Tiempo máximo de transferencia de datos:	35 ms
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	5.0 W
Tipo de terminal:	Borne de resorte;Borne de tornillo
Condiciones ambientales extremas:	Estándar
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	100.0 mm
Dimensión Profundidad:	120.0 mm
Peso bruto:	113 g
Peso neto:	95 g
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C

Accesorios



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Accesorios opcionales



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs