

PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U

506254



Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, LED, mit 10 m Kabel, für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, zylindrische Bauform M12, IP69, VP = 1 Sensor mit M12 Betätiger, Schaltabstand 8 mm, Edelstahl Gehäuse, ATEX Zulassung.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4401
Zertifizierungen:	CE;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Sensorprinzip:	magnetisch
Anzahl Schliesser:	3
Anschlussart:	10m Kabel
Schaltspannung:	24 V
Art der Schaltspannung:	DC
Gesicherter Schaltabstand:	8.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand:	18.0 mm
Schutzart Gehäuse:	IP67;IP69
Statusanzeige:	mit LED
Bauform:	rund
Abmessung Breite:	12.0 mm
Abmessung Höhe:	12.0 mm
Abmessung Tiefe:	76.0 mm
Bruttogewicht:	240 g
Nettogewicht:	230 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 55 °C
Betriebsarten:	EinzelSchaltung