

PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/ 1 switch

525122












Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector M8 4 polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL).

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	M8, 4pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65;IP67
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	redondo
Dimensión Profundidad:	36.0 mm
Peso bruto:	27 g
Peso neto:	19 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios

	533110	PSEN Cable 2m con conector acodado
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Cable 5m con conector acodado.
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Cable 10m con conector acodado
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Cable 30m con conector acodado
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	535120	PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



515120

PSEN 1.2-20 / 1 actuator

Accesorios opcionales



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1