

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

750111



PNOZsigma Kontaktenerweiterung, Ausgänge: 8 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontaktenerweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontaktenerweiterung unverzögert
Versorgungsspannung (V):	24,0
Max. Strom bei DC1:	6.0 A
Spannung bei AC1:	240 V
Klemmentyp:	Schraubklemme
Klemmenart:	steckbar
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	8
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	0 ST
Abmessung Breite:	45.0 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	350 g
Nettogewicht:	335 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

Optionales Zubehör



750012

PNOZ s Set2screw terminals 45mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)